

Groothandel Pfann bv  
 Naarderstraat 73-75  
 1211 AK HILVERSUM  
 Tel. 035-6211551

### Technisch merkblad

Product 5136 - Glas in loodkit  
 Revisie datum 21 april 1997

Algemene productomschrijving Glas in Loodkit is een speciale kit op basis van plantaardige oliën en vulstoffen

### Technische gegevens

Toepassing	Als kit voor glas in loodramen
SG	2.00
Viscositeit	Pasteus
Glans (60°)	n.v.t.
Vaste stofgehalte (gewicht %)	100
Vaste stofgehalte (volume %)	100
Maximale pH ondergrond	10
Rendement	Verscheidend, sterk afhankelijk van de toepassing.
Droging - stofdroog	Niet drogend
Droging - kleefvrij	-
Droging - overschilderbaar	-
Minimale verwerkingstemperatuur	6° Celsius, zowel van atmosfeer als ondergrond.
Wasbaarheid	-
Kleur	Grijs
Dekking	Goed
Verpakking	10 kg. emmer
Verwerking	-
Verdunning	Geen
Verdunningspercentage	-
Opslag/houdbaarheid	Koel en vorstvrij, in goed gesloten verpakking, op veilige plaats bewaren.
Gereedschap reinigen	Na gebruik met terpentijn.
Gevarenaanduiding	-
Symbool	-
Adr/Vlg	Vrij